



HC59APBKR

APLIKACE

Rámové konstrukce, palety a přepravky,
konstrukce podlahy, krovů


TECHNICKÉ ÚDAJE

Úhel řazení	34 °
Typ seřazení	Seřazený papírem
Typ drátu	Uhlíková ocel se standardní pevností v tahu
Povrchová úprava	Lesklé, základní standardní tah
Nátěr	Sencoted
Typ hlavy hřebíku	D-hlava
Šířka hlavy	6,71 - 7,21 mm
Délka hlavy	5 - 5,36 mm
Typ dřívku hřebíku	Hladký dřív
Typ hrotu	Diamond
Úhel hrotu	40 °
Délka hřebíku	90 mm
Průměr hřebíku	3,1 mm

LOGISTICKÉ SPECIFIKACE

GTIN	8715274028576
Množství balení	2000 kusy
Čistá hmotnost	10,53 kg

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ



SPECIFIKACE PRO STŘEDNÍ EVROPU

CE spojovací materiál	Hladký hřebík s kulatým průřezem
Servisní třída	1
Typ ochranného nátěru	Druh nátěru 3
Délka nátěru	60 mm
Plocha hlavy	30 mm
Charakteristický moment ohybu	2570 Nmm
Charakteristický parametr tahu hlavy	30,1 N/mm ²
Charakteristický parametr torzní síly	633 N/mm ²