



ARDON SAFETY s.r.o.
Tržní 2902/14, 750 02 Přerov Czech Republic
Tel: 581 250 061, 581 250 076
Fax: 581 203 626

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

ARDON SAFETY s.r.o.
Tržní 2902/14
750 02 Přerov I - Město
IČ: 258 52 141

prohlašuje, že níže popsaný osobní ochranný prostředek:

MEL - pracovní rukavice - II. kategorie
(rukavice z hovězí štípenky pro svářečské práce, tuhá dlouhá manžeta)

je ve shodě s ustanoveními nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici Rady 89/686/EHS o sblížení právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/58/ES

je identický s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem certifikátu ES přezkoušení typu č. 18 0376 T/NB vydaného notifikovanou osobou č. 1023 (ITC a. s., Zlín, Česká republika) dne 7. 8. 2018.

Zkoušky vzorku předmětného výrobku prokázaly shodu jeho vlastností s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN 420:2004+A1:2010 : Ochranné rukavice- všeobecné požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 388:2016 : Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. (3-1-3-3-x)

ČSN EN 407:2005 : Ochranné rukavice proti tepelným rizikům. (4-1-3-x-4-x)

ČSN EN 12477:2002/A1:2005 : Ochranné rukavice pro svářeče - Změna A1

V Přerově dne 5. 9. 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tomáš Voženílek".

Mgr. Tomáš Voženílek
Jednatel společnosti



Informace pro spotřebitele

Rukavice MEL jsou pětiprsté ochranné rukavice svářečské, vyrobeny ze štípané hovězí usně bez podšívky. Velikost 10.

Jsou značeny v souladu s EN 420V:2003, EN 388:2003, EN 12477:2003, a to logem dodavatele, typovým číslem rokem výroby a piktogramy ochranného určení.

Použití

Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro svařování. Úchopová schopnost rukavic je dobrá. Ochranné vlastnosti se vztahují na celou rukavici. Nepoužívejte ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice.

Stupně ochrany dle EN 388

Odolnost proti oděru	3
Odolnost proti řezu	1
Odolnost proti dalšímu trhání	3
Odolnost proti propíchnutí	3
Odolnost proti řezu (TDM)	X

Stupně ochrany dle EN 407

Odolnost proti hoření	4
Odolnost proti kontaktnímu teplu	1
Odolnost proti konvekčnímu teplu	3
Odolnost proti sálavému teplu	X
Odolnost proti malým rozstříkům	4
Odolnost proti velkým rozstříkům	X

Rukavice jsou třídy A

Návod na údržbu ochranných rukavic

Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žíravinám a vodě. Nečistoty odstraňujte kartáčem a rukavice skladujte při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Skladování rukavic

Rukavice skladujte v suchém prostředí v rozmezí teplot 0°C + 30°C bez přímého slunečního záření.