

RW 501

Hadice z mPVC pro všeobecné použití



Použití:

Hadice k dopravě vody a vzduchu a vodných roztoků látek pro technické účely.

Teplotní rozsah - dopravovaná látka:

voda: +1 °C / +40 °C
 vzduch: -5 °C / +40 °C
 vodné roztoky látek: -5 °C / +20 °C
 teplota vnějšího prostředí: -5 °C / +40 °C

Bezpečnostní faktor: voda 3,2 : 1
 vzduch 5,2 : 1

Duše: mPVC, transparentní.

Výztuž: syntetická příze, ovin.

Obal: mPVC, transparentní.

Značení: černou barvou: "SEMPERIT S WATER 10 BAR DN.. Q/year"

Article number	Inside Ø		Wall thickn. mm	Outside Ø mm	Work. pressure bar		No. of reinforce- ments	Bending radius min. mm	Weight approx. Kg/m	Coil length max. m
	mm	Inches			air	water				
	680050625	6,0			1/4	2,5				
680050825	8,0	5/16	2,5	13,0	6	10	2	80	0,11	50
680051022	10,0	3/8	2,5	15,0	6	10	2	100	0,12	50
680051222	12,5	1/2	2,5	17,5	6	10	2	125	0,14	50
680051630	16,0	5/8	3,0	22,0	6	10	2	160	0,23	35
680051935	19,0	3/4	3,5	26,0	6	10	2	190	0,31	50
680052535	25,0	1	3,5	32,0	6	6	2	250	0,40	30
680053242	32,0	1 1/4	4,0	40,0	6	6	2	320	0,57	25

Pozor: Obecné informace k nabídce výrobku naleznete v dodatku k tomuto katalogu. Před použitím nových nebo nevyzkoušených látek, nebo před použitím v oblastech, které nejsou obsaženy v informacím materiálu o výrobku, je zapotřebí opatřit písemnou informací kvalifikovaného prodejce nebo aplikacního technika firmy Semperit. Provozní bezpečnost veškerých výrobků se musí pravidelně kontrolovat. Při poškození, zejména na povrchu hadice, musí hadicová vedení být z bezpečnostních důvodů vyměněna. Všechny výrobky se musí skladovat, ošetřovat a udržovat dle našich instrukcí ke skladování, ošetřování a údržbě jakož i dle DIN 7716:1982. Pro naše zákazníky neustále vyvíjíme a inovujeme naše výrobky. Informujte se prosím pravidelně o nejaktuálnějších informacích o výrobcích na stránce www.semperflex.com, nebo u našich kvalifikovaných prodejců či aplikacních techniků firmy Semperit. Smlouvy se uzavírají na základě našich obecných obchodních podmínek. Právo změny vyhrazeno.

Důležité upozornění: Tento katalog byl vypracován s pečlivostí, aby našim zákazníkům poskytoval vycerpávající informace. Uvedené informace odpovídají současnému stavu techniky a představují výsledek dlouholetých pokusů a zkoušek, resp. jsou založeny na údajích o odolnosti dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvedené látky. Individuální podmínky při nasazení ovlivňují použití jednotlivých výrobků. Tyto výrobky proto poskytují pouze takovou bezpečnost, kterou lze očekávat na základě našich údajů v písemných informacích o jednotlivých výrobcích a na základě údajů o chemických odolnostech jakož i našich instrukcích k čištění výrobku. Při nepřiměřeném nakládání s výrobkem, jako je hmoždění, trhání, natažení nebo zátěž nepřipustnými látkami, nelze s touto bezpečností počítat. Všechny hadice jsou vyráběny dle EN ISO 1307:2006, pokud není uvedeno jinak.

Stav: 02.02.2011 GG

Copyright © 2004-2010 Semperflex Industrieschlauch. Všetky práva vyhrazena.
 Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
 Triester Bundesstraße 26 | A-2632 Wimpassing
 Tel: +43 2630 310 388 | Fax: +43 2630 310 515 | E-Mail: semperflex@semperit.at

semperflex® 
INDUSTRIAL

A MEMBER OF THE SEMPERIT-GROUP