

RW 501

Hadice z mPVC pro všeobecné použití



Použití:

Hadice k dopravě vody a vzduchu a vodných roztoků látek pro technické účely.

Teplotní rozsah - dopravovaná látka:

voda: +1 °C / +40 °C
 vzduch: -5 °C / +40 °C
 vodné roztoky látek: -5 °C / +20 °C
 teplota vnějšího prostředí: -5 °C / +40 °C

Bezpečnostní faktor: voda 3,2 : 1
 vzduch 5,2 : 1

Duše: mPVC, transparentní.

Výztuž: syntetická příze, ovin.

Obal: mPVC, transparentní.

Značení: černou barvou: "SEMPERIT S WATER 10 BAR DN.. Q/year"

| Article number | Inside Ø | | Wall thickn. mm | Outside Ø mm | Work. pressure bar | | No. of reinforce- ments | Bending radius min. mm | Weight approx. Kg/m | Coil length max. m |
|----------------|-----------|--------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | mm | Inches | | | air | water | | | | |
| | 680050625 | 6,0 | | | 1/4 | 2,5 | | | | |
| 680050825 | 8,0 | 5/16 | 2,5 | 13,0 | 6 | 10 | 2 | 80 | 0,11 | 50 |
| 680051022 | 10,0 | 3/8 | 2,5 | 15,0 | 6 | 10 | 2 | 100 | 0,12 | 50 |
| 680051222 | 12,5 | 1/2 | 2,5 | 17,5 | 6 | 10 | 2 | 125 | 0,14 | 50 |
| 680051630 | 16,0 | 5/8 | 3,0 | 22,0 | 6 | 10 | 2 | 160 | 0,23 | 35 |
| 680051935 | 19,0 | 3/4 | 3,5 | 26,0 | 6 | 10 | 2 | 190 | 0,31 | 50 |
| 680052535 | 25,0 | 1 | 3,5 | 32,0 | 6 | 6 | 2 | 250 | 0,40 | 30 |
| 680053242 | 32,0 | 1 1/4 | 4,0 | 40,0 | 6 | 6 | 2 | 320 | 0,57 | 25 |

Pozor: Obecné informace k nabídce výrobku naleznete v dodatku k tomuto katalogu. Před použitím nových nebo nevyzkoušených látek, nebo před použitím v oblastech, které nejsou obsaženy v informacím materiálu o výrobku, je zapotřebí opatřit písemnou informací kvalifikovaného prodejce nebo aplikacního technika firmy Semperit. Provozní bezpečnost veškerých výrobků se musí pravidelně kontrolovat. Při poškození, zejména na povrchu hadice, musí hadicová vedení být z bezpečnostních důvodů vyměněna. Všechny výrobky se musí skladovat, ošetřovat a udržívat dle našich instrukcí ke skladování, ošetřování a údržbě jakož i dle DIN 7716:1982. Pro naše zákazníky neustále vyvíjíme a inovujeme naše výrobky. Informujte se prosím pravidelně o nejaktuálnějších informacích o výrobcích na stránce www.semperflex.com, nebo u našich kvalifikovaných prodejců či aplikacních techniků firmy Semperit. Smlouvy se uzavírají na základě našich obecných obchodních podmínek. Právo změny vyhrazeno.

Důležité upozornění: Tento katalog byl vypracován s pečlivostí, aby našim zákazníkům poskytoval vycerpávající informace. Uvedené informace odpovídají současnému stavu techniky a představují výsledek dlouholetých pokusů a zkoušek, resp. jsou založeny na údajích o odolnosti dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvedené látky. Individuální podmínky při nasazení ovlivňují použití jednotlivých výrobků. Tyto výrobky proto poskytují pouze takovou bezpečnost, kterou lze očekávat na základě našich údajů v písemných informacích o jednotlivých výrobcích a na základě údajů o chemických odolnostech jakož i našich instrukcích k čištění výrobku. Při nepřiměřeném nakládání s výrobkem, jako je hmoždění, trhání, natažení nebo zátěž nepřipustnými látkami, nelze s touto bezpečností počítat. Všechny hadice jsou vyráběny dle EN ISO 1307:2006, pokud není uvedeno jinak.

Stav: 02.02.2011 GG

Copyright © 2004-2010 Semperflex Industrieschlauch. Všetky práva vyhrazena.
 Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
 Triester Bundesstraße 26 | A-2632 Wimpassing
 Tel: +43 2630 310 388 | Fax: +43 2630 310 515 | E-Mail: semperflex@semperit.at

semperflex® 
INDUSTRIAL

A MEMBER OF THE SEMPERIT-GROUP