

CCC-3001 supercement 40 ml

Charakteristika

Kontaktní, univerzální, praktické lepidlo s vysokou pevností lepeného spoje na bázi chloroprenového kaučuku.

Oblast použití

Lepení savých i nesavých podkladů z pryže, kůže, PVC, koženky, dřeva nebo kovu. Vhodný pro lepení podlahových lišt a hran schodů, pro lepení pryže a měkčeného PVC. Snížený obsah těkavých látek (neobsahuje toluen ani cyklohexan) zlepšuje hygienu práce a snižuje emise škodlivin do ovzduší. Lepený spoj odolává působení vlhkosti, není ale určený pro trvalý styk s vodou.

Fyzikální vlastnosti

Složení	chloroprenový kaučuk
Barva	mléčná až nažloutlá
Viskozita (Brookfield vř. 5/30 ot.)	1 400 – 2 200 mPa.s
Sušina	27 – 34 %
Doba zavadnutí pro kontaktní lepení	5 - 20 minut
Otevřená doba při 20 °C	asi 50 minut
Teplotní odolnost	až 100 °C (krátkodobě 20 °C)
Spotřeba/nanášené množství	200 – 400 ml / m ²
Doba použitelnosti (při 5 °C - 28 °C)	1 rok

Návod k použití

Na čisté, odmaštěné a suché spojované plochy nanese tenkou vrstvu a necháme 5 – 20 minut zavadnout. Poté lepené plochy spojíme a zatížíme. Vysoké pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách a konečné pevnosti asi po 7 dnech. Pro čištění pracovních pomůcek lze použít acetonové ředidlo.

Skladování

Uchovávejte v původním balení při pokojové teplotě. Lepidlo NESMÍ ZMRZNOUT!

Bezpečnost

Informace o nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokus je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad ve sběrně nebezpečného odpadu.

Označení



Hořlavá kapalina I. třídy.

Informace pro přepravu: ADR 3, UN 1133, obal. skupina II

Zneškodnění zbytků a obalů

Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nepoužitelný výrobek nebo znečištěný obal odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.

Poznámka

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.