



PROČ

F4 Plus Víceúčelový uvolňovací prostředek

F4 kombinuje vlastnosti čtyř produktů do jediného: mazivo - antikorozní ochrana - uvolňovací kapalina - odpuzovač vody a vlhkosti – čisticí kapalina.

Mazivo - ochrana proti korozi

Produkt vytváří odolný film, který slouží jako ochrana proti vodě, mrazu, vlhkosti, rzi a oxidaci. Chrání kovy a jejich mikroskopické nedokonalosti. Vytváří tloušťku filmu přibližně 0,00050 cm. Dle testování ochrana proti vlhkosti selhává až po cca 1000 hodinách. Antikorozní zkouška prováděná formou solné mlhy je negativní až po 50 až 100 hodinách. F4 zajišťuje ochranu 1 rok pro součásti, které jsou ošetřeny tímto produktem a jsou skladovány uvnitř, 6 měsíců pro materiál uložený ve venkovním krytém skladu a 15-30 dní pro materiál skladovaný venku bez zastřešení.

Uvolňovací kapalina

Výrobek rozpouští rez a všechny ostatní druhy oxidace, což usnadňuje uvolnění jakéhokoliv zatuhnutého, zrezivělého nebo zmrzlého komponentu nebo mechanismu. Jakmile je mechanismus uvolněn, vlastnosti maziva F4 obnoví jeho plnou funkčnost.

Odpuzovač vody a vlhkosti

Výrobek vytváří ochrannou vrstvu mezi povrchem a vlhkostí, čímž eliminuje problémy, které může způsobit kontakt s vodou (zejména zkratky způsobené vlhkostí).

Čisticí kapalina

Jeho vzorec umožňuje jeho použití k čištění všech povrchů, odstranění mastnot a špíny a zabránění tvorbě oxidační vrstvy. Je vynikající při odstraňování dehtu, pryskyřic a zbytků hmyzu z karoserie.

Produkt je bezpečný pro všechny běžné materiály.

Guma a plasty

F4 byl testován na nejrůznějších a nejčastěji používaných typech pryže a plastů na trhu a nebyly zaznamenány žádné viditelné účinky zhoršení. V některých případech může u některých druhů pryže docházet k rozšíření-protážení, POUZE však jsou-li ponořeny do výrobku po dlouhou dobu. Před použitím je vždy vhodné otestovat kompatibilitu na části povrchu

Kovy

F4 lze bezpečně používat na jakémkoliv druhu kovu a oceli.

Textil

Textil, jako je vlna, nylon a bavlna, mohou být výrobkem lehce zbarveny (skvrny). Tyto skvrny lze odstranit pomocí jakéhokoliv odstraňovače skvrn dostupného na trhu.

Barvené (lakované) povrchy

Po styku s výrobkem nebyly na lakovaných površích zaznamenány žádné účinky a změny.



FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
Tř. Maršála Malinovského 269, 686 01 Uh. Hradiště
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax. +420 572 630 557
<http://www.faren.cz>, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 09/17

Strana 2 ze 2

JAK V případě použití aerosolové verze nastříkejte přímo na povrch nebo aplikujte ručními postřikovači použijete-li kapalnou formu. Lze jej aplikovat štětcem napo ponořením (v případě použití kapalné formy). Speciální 360° dávkovací ventil na aerosolu umožňuje použití výrobku v libovolné poloze, i když je plechovka otočená vzhůru dnem.

KDE Elektromechanické a elektrické komponenty, motory, šrouby, matice a šroubení, závěsy, hlavy motorů, zámky, ovládací systémy, řetězy, kolejnice atd. Veškeré údržbářské operace v průmyslu.

BALENÍ

Kód výrobku

xxx.xxx
xxx.xxx

Dodávaná množství

Sprej 200 ml
Sprej 400 ml

Balení

Karton 12 kusů
Karton 12 kusů