

Výrobek:

Datum aktualizace: 28.11.2016

UNIFLEX Akrylátový

POPIS

Složení a charakteristika výrobku:

Akrylátový pastovitý tmel k drobným opravám zdiva, sádkartónu a dřeva v interiéru i exteriéru.

Odstíny:

Nenormalizovaný bílý

Použití:

Tmel je určen k vyspravení trhlin ve zdivu, k opravě odpadlých rohů, utěšňování spár mezi deskami sádkartónu, k opravám jemných prasklin ve zdivu a k opravám prasklin dřevotřísek, dřeva, certisových desek apod. Akrylátový tmel se nanáší pomocí špachtle, stěrky a při celoplošné aplikaci nerezovým hladítkem.

Tmelení:

Tmelení provádíme od 0,5mm – 3 mm v jedné vrstvě. Po 30 min. vytváří tvrdý brusný film. Vrstva 1-3 mm zcela proschne za 30 min. - 2 hod dle okolní teploty a nanesené vrstvy., Je vhodný pro vnitřní i vnější použití (při použití v exteriéru - nutno opatřit okamžitě nátěrem).

Návod k použití:

Tmelená místa musí být soudržná, zbaveny mastnoty a prachu. Po zavadnutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou, po vytvrzení lze tmel přebrousit brusným plátnem 100-120. Po zaschnutí a přebroušení je možné na tmelená místa aplikovat běžné nátěrové hmoty (syntetické, emaily, akrylátové...). Všechny pracovní předměty po skončení práce ihned omyjte vodou. Práci dodržujte základní hygienická pravidla.

Ředidlo:

Voda

Vydatnost:

1 kg / m - při 1 mm vrstvě

Vzhled a konzistence:

Máslovitá hmota bez cizích mechanických nečistot, vhodná k nanášení nesmí stékat ze stěrky

Doba zasychání:

st.2	max.2 hod.
st.4	max.24

Balení:

300 g tuba, 500g, 400 g, 800 g, 2 kg

Likvidace odpadů a obalů:

Nesmí se zneškodňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Použitý, řádně vyprázdněný a vymytý obal odevzdat na sběrné místo pro obalové odpady. Nepoužitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:

Při vdechnutí

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte klid. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při styku s kůží

Odstraňte znečištěný oděv, zasaženou pokožku opláchněte vodou a mýdlem, případně ošetřit reparačním krémem. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí

Několik minut postižené oko opatrně vyplachujte velkým množstvím čisté vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Přetrvává-li podráždění oka, vyhledat lékařskou pomoc/ošetření.

Při požití

Důkladně vypláchnout ústa velkým množstvím vody, v případech požití většího množství a/nebo v případech nejistoty či potížích vyhledat lékařskou pomoc/ošetření.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví.



Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.