

Výrobek:

Datum aktualizace: 28.11.2016

UNIFLEX Štukový

POPIS

Složení a charakteristika výrobku:

Interiérový strukturální tmel na bázi akrylátové disperze.

Odstíny:

Nenormalizovaný bílý

Použití:

Tmel se používá k drobným opravám štukovaných stěn a stropu, k vyspravení vlásečnicových trhlin ve zdech, k opravě odpadlých rohu a k plošným opravám. Tmel se aplikuje špachtlí, stěrkou nebo nerezovým hladítkem.

Návod k použití:

Opravovaná místa musí být soudržná, zbavená mastnot a prachu. Tmel nanášíme v jedné vrstvě o tloušťce 1,0–3,0 mm a k vytvrdnutí dochází za 30–90 minut v závislosti na okolní teplotě a tloušťce nanesené vrstvy. Po vytvrdnutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou nebo přebrousit. Po zaschnutí je možné na tmelená místa aplikovat běžné malířské nátěry např. REMAL, SUPERMAL, atd...

Ředidlo:

Voda

Vydatnost:

V jedné vrstvě 1 kg/m².

Vzhled a konzistence:

Máslovitá hmota bez cizích mechanických nečistot, vhodná k nanášení nesmí stékat ze stěrky

Doba zasychání:

V závislosti na okolní teplotě a nanesené vrstvě 30-90 minut.

Likvidace odpadů a obalů:

Nesmí se zneškodňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Použitý, řádně vyprázdněný a vymytý obal odevzdat na sběrné místo pro obalové odpady. Nepoužitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo určené obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:

Při vdechnutí

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte klid. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při styku s kůží

Odstraňte znečištěný oděv, zasaženou pokožku opláchněte vodou a mýdlem, případně ošetřít reparačním krémem. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí

Několik minut postižené oko opatrně vyplachujte velkým množstvím čisté vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Přetrvává-li podráždění oka, vyhledat lékařskou pomoc/ošetření.

Při požití

Důkladně vypláchnout ústa velkým množstvím vody, v případech požití většího množství a/nebo v případech nejistoty či potížích vyhledat lékařskou pomoc/ošetření.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy hodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.